



MOBILES SCHUTZGEHÄUSE

Mobiles Schutzgehäuse für
komplette Datenverarbeitungssysteme

Merkmale:

- Schweißmontage
- Profilkonstruktion aus hochfestem 2 mm Stahl, geeignet für Aufnahme und Verstellung zusätzlicher Ablagen

Oberer Aufbau :

- Gebogener Rohrrahmen mit 30 mm Durchmesser mit darauf befestigtem LCD PROTECTION, geeignet für die Aufnahme des PISTOLEN-Halters
- Obere Stahlblechplatte für die Aufnahme einer Tastatur und einer Maus (integriertes Mauspad)
- LCD PROTECTION: Schutzhaube für Flachbildschirme schützt LCD Bildschirme gegen Staub, Thermoschock, Spritzer, Kälte usw.

Unterer Aufbau :

- Gehäusekonstruktion aus 10 mm Verbundstoffpaneelen, WLAN und RF kompatibel
- Zwei Türen: eine vorne, eine hinten für Zugang zum EDV-Material
- Transport: zwei seitliche Griffe
- Eine ausziehbare Ablage - Größe L 515 x T 700 in mm (Länge der ausgezogenen Ablage: 450 mm)
- Eine feste Zwischenablage
- Raumluftabsaugung und -filterung mit Wärmeabzug
- Kabeldurchführung mit 80 mm Durchmesser
- Stromversorgungsleiste mit 5 220-Volt-Steckdosen 10/16 A und einem EIN/AUS-Leuchtschalter
- Bodenverbindung: 4 Räder mit 100 mm Durchmesser: 2 gelenkte und gebremste Schwenkräder und 2 feststehende Räder



LCD ABMESSUNGEN
un Kontrollfenster TAV
L 24

LCD ABMESSUNGEN
mit EDV-Material



VORTEILE:

- Ergonomie
- Physischer Schutz des EDV-Materials
- Innenstruktur gänzlich modular ausgelegt

In der Ausführung für Tieftemperaturen mit Wärmesystem (bis -30°C) erhältlich

LCD ABMESSUNGEN
mit Drucker
auf ausgezogener Ablage
und mit HANDLESER-HALTER



LCD ABMESSUNGEN IN MM.:

LCD PROTECTION ABMESSUNGEN IN MM.:

Gesamtaußenmaße	L 860 x T 760 x H 1020	L 860 x T 760 x H 1020
Innennutzmaße	L 780 x T 720 x H 800	L 480 x T 84 x H 480

OPTIONEN IM EINZELNEN ...

Die mobile Schutzlösung für Ihre komplette Datenverarbeitungsanlage

Option ETIKETT- AUSGANG

- TAV: Kontrollfenster aus bruchsicherem Polycarbonat In zwei Größen erhältlich:
 - TAV L 12 : L 220 x H 100 in mm
 - TAV L 24: L 220 x H 190 in mm



Option LASER- AUSGANG

- Individueller Ausschnitt in der Fronttür des Gehäuses
- Tür mit Vorhang für Zugang zum Druck im Format A4



Option PISTO- LEN-HALTER

- Befestigung auf dem gebogenen Rohrrahmen
- oder auf der oberen Platte
- Für Standard-Handleser geeignet



Option ENERGIE- KASTEN

- Mit AGM Batterien (säurefrei) und LITHIUM (Li) EISEN (Fe) Batterien erhältlich;
- Ein einziger Kasten, hundertprozentig dicht, isoliert und belüftet
- Enthält die Batterien und alle Peripheriegeräte (Konverter, Ladegeräte usw.)
- Stromversorgung der verschiedenen Energieverbraucher (PC, Drucker, Bedienterminal, Monitor usw.) dank Mehrspannungsausgänge von 5 V bis 24 V Gleichstrom und/oder 230 V Wechselstrom



Batterie
LITHIUM EISEN



Noch mehr Op- tionen:

- In Edelstahlausführung erhältlich
- KDL: Kabeldurchführungssystem
- Monitor-Halteplatte
- Blaulicht und Spannungsanzeige dezentral
- Zusätzliche feste oder ausziehbare Ablage
- Etikett-Aufnahmebehälter
- Innenausstattung nach Maß
- ...

