


CHARIOT CARTÉRISÉ MULTIMATIÈRES



Servante mobile cartérisée
pour matériels informatiques

Caractéristiques

- Assemblage mécano-soudé
- Structure en profilé d'acier 20/10ème composée de quatre montants verticaux permettant le réglage en hauteur des tablettes

Partie supérieure :

- Arceau en tube cintré de 30 mm de diamètre pouvant recevoir :
 - Une platine support écran orientable ;
 - Un support pistolet ;
- Plateau supérieur en tôle d'acier destiné à recevoir un clavier et une souris
- Manutention : 2 poignées latérales ou 1 poignée frontale.

Partie inférieure :

- Cartérisation par panneaux en composite de 10 mm d'épaisseur, compatibles Wi-Fi et RF
- Fermeture des portes par verrous à compressions ;
- Deux portes : l'une à l'avant, l'autre à l'arrière pour l'accès aux matériels informatiques
- Capacité à recevoir plusieurs tablettes réglables en hauteur, pour imprimantes et/ou étiqueteuses ;
- Plateau inférieur en tôle d'acier destiné à recevoir en option un coffret d'alimentation électrique autonome (batteries, convertisseurs, chargeurs...);
- Connectique : un passe câbles de 80 mm de diamètre pour le passage des câbles ;
- Liaison sol : 4 roues de 100 mm de diamètre dont 2 roues pivotantes directrices et freinées et 2 roues fixes.



SES ATOUTS :

- Mobilité
- Ergonomie
- Autonomie grâce aux coffrets énergies
- Optimisation de la productivité



MOBICAR
Avec platine support écran,
tablette extractible et TAV L24



MOBICAR
complet avec option pupitre et TAV L24



MOBICAR
avec LCD Protection

DIMENSIONS DU CHARIOT EN MM

Dimensions extérieures

L 560 x P 625 x H 1430 (arceau compris)

L 560 x P 625 x H 1040 (du sol au plateau supérieur)

Dimensions intérieures

L 460 x P 540 x H 880

Options en détail

La solution de protection mobile pour vos ensembles informatiques complets



Batterie AGM




Batterie LITHIUM FER

Option COFFRET ENERGIE

- Existe avec batteries AGM (sans acides) et batteries LITHIUM (Li) FER (Fe)
- Un seul boîtier étanche parfaitement isolé et ventilé
- Intègre les batteries et tous les périphériques (convertisseurs, chargeurs,...)
- Permet d'alimenter différents consommateurs (PC, imprimante, terminal, écran, ...)
- grâce à des sorties multi-tensions, de 5 V à 24 V en continu et/ou 230 V alternatif.
- Batteries homologuées pour tous types de transport : air, terre et mer
- Coffret modulaire et évolutif : cartes de conversion enfichables et interchangeables en fonction de vos besoins

Option SUPPORT ÉCRAN

- Convient aux perçages standards (normes VESA 75 et 100 mm)
- Platine support écran orientable
- Fixé sur l'arceau en tube cintré.



Face avant

Option LCD PROTECTION

- Existe en deux version : standard et étanche
- Protège les écrans plats contre la poussière, chocs thermiques, projections, froid...;
- Partois en matériau plastique de 10 mm d'épaisseur
- Surface lisse, 2 ouïes d'aération;
- Fixé sur l'arceau en tube cintré et accès à l'écran par volet avant escamotable.



Option KDL

- Système de presse étouffés ouvrant qui permet le passage des câbles sans avoir à démonter les connecteurs
- Le passe câbles se compose de deux parties qui enserrant les câbles dans des joints d'étanchéité
- Installé généralement sur l'une des parois latérales et garantissant l'étanchéité de la cellule



Option SUPPORT PISTOLET

- Fixé sur l'arceau en tube cintré ou sur le plateau supérieur ;
- Compatible avec les douchettes standards.



Option SORTIE ETI- QUETTES

- Système de presse étouffés ouvrant qui permet le passage des câbles sans avoir à démonter les connecteurs
- Le passe câbles se compose de deux parties qui enserrant les câbles dans des joints d'étanchéité
- Installé généralement sur l'une des parois latérales et garantissant l'étanchéité de la cellule

Plus d'options

- Gyrophare et afficheur de tensions déportés
- Serrures
- Poignée support clavier
- Porte documents latéral
- Pupitre écriture
- Tablette fixe ou extractible supplémentaire ;
- ...

Sortie TAV L12



MOBIFIXE

19, rue Jules Ferry - ZI du Bas Pontet 69360 St Symphorien d'Ozon - FRANCE
Tel +33 (0)4 78 02 84 98 - Fax +33 (0)4 78 02 17 03 - contact@mobifixe.fr
www.mobifixe.com